

FU8350

## Secvest Funk–Bewegungsmelder

Der Secvest 2WAY Funk–Bewegungsmelder ist eine Komponente der Secvest 2WAY und ist auch für die Terxon mit einem Funkerweiterungsmodul geeignet. Der Passiv–Infrarot–Bewegungsmelder (PIR–Bewegungsmelder) detektiert sich bewegende Körperwärme und meldet dies der Alarmzentrale. Der optimale Montageort des Funk–Bewegungsmelders ist direkt an der Wand, bis zu 2,4 Meter über dem Boden, in einer Ecke des Raumes. Ungeeignet für die Montage sind alle Stellen gegenüber von Wärmequellen (z. B. Heizung) oder einem Fenster. Montieren Sie Ihren Bewegungsmelder ebenfalls nicht in die unmittelbare Nähe von Stromleitungen, Gasleitungen oder elektronischen Geräten, die bei längerem Betrieb Wärme erzeugen. Ein Faxgerät beispielsweise kann auch in Ihrer Abwesenheit Wärme erzeugen und einen PIR–Bewegungsmelder auslösen. Der Blickwinkel des Funk–Bewegungsmelders beträgt 90 Grad, seine Erfassungsreichweite liegt bei bis zu 15 Meter– je nach Montagehöhe. Zusätzlich ist er mit einem Unterkriechschutz ausgestattet. Der Unterkriechschutz verhindert, dass man unbemerkt unter dem Melder hindurchschlüpfen kann.



### Produktbesonderheiten:

- Passiv–Infrarot–Bewegungsmelder für den Innenbereich
- Detektiert Wärmebewegungen
- 90° Blickwinkel, ideal für Eckmontage
- Kabellose Montage
- Erfassungsbereich 15 m

### Überreicht durch:



**wilkon Systems GmbH & Co. KG**  
 Ulmenstr. 52 D  
 90443 Nürnberg  
 +49 (91 1) 60044580  
 info@wilkon–sicherheitstechnik.de

FU8350

# Secvest Funk–Bewegungsmelder

Technische Daten					
Funkfrequenz	868,6625	MHz	Sabotageüberwachung	Ja	
Funkleistung	10		Spannungsüberwachung	Ja	
Min. Betriebstemperatur	-10	°C	Gehäusematerial	ABS	
Max. Betriebstemperatur	55	°C	Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m	
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30	m	Umweltklasse	I	
Batterietyp	3,6 V DC, Li–Batterie Typ AA			Sensortyp	PIR
Sicherheitsgrad	2		Weißlichtfilter	Ja	
Max. Luftfeuchtigkeit	85	%	Erfassungsbereich Melder (m)	15 m	
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP			Max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Länge	47	mm	Statusanzeige	Ja	
Breite	73	mm	Unterkriechschutz	Ja	
Höhe	81	mm	Detektionsverfahren	Wärmeerkennung	
Nettogewicht	0.14	kg			
Spannungsversorgung DC	3.6	V			
Modulation	FM				

Überreicht durch:



**wilkon Systems GmbH & Co. KG**  
 Ulmenstr. 52 D  
 90443 Nürnberg  
 +49 (91 1) 60044580  
 info@wilkon-sicherheitstechnik.de